



DRIFT OCH SKÖTSEL SACPIPE CONNECTION SYSTEM

RENSNING

För att inte skada flexibla foderrör vid rensning av ledningarna, hänvisar vi till dessa råd:

Fodret är tillverkat av stickad/nålfilt av polyester som impregnerats med Epoxi och har en insida täckt av polyuretan, vilket är insidan av röret. Den färdiga produkten kan likställas med kraftig PVC. Materialet är mycket starkt, men kan skadas av långvarig påverkan av vassa och spetsiga föremål. Rörsystemet är producerat för normal hushållsanvändning.

INSTRUKTIONER VID RENSNING

Vid rensning skall lämplig utrustning användas för spolning av ledningar i fastigheter. Rensverktyg skall vara icke skärande eller icke slipande (utan skärhuvud) och kombineras med varmt spolande vatten.

VERKTYG SOM EJ BÖR ANVÄNDAS

Skärande eller spetsiga verktyg (t.ex. rensverktyg med skärhuvud)

UNDERHÅLLSPOLNING

Rörsystemet från Sacpipe Connection System underhålls på samma sätt som spillvattenledningar i PP. Köksstammar bör underhållsspolas med en cykel på 3-5 år beroende på belastningen. Användare som håller ut mycket matfett i köksavloppet måste underhållsspolas oftare än användare som avskiljer fett. Badrumsstammar bör underhållsspolas ungefär vart tionde år.

Sacpro rekommenderar en maxtemperatur på 65°C vid underhållsspolning.

ÅTGÄRD I HÄNDELSE AV STOPP

Kontakta en auktoriserad spolbilsfirma. Om kemisk proplösare behöver användas, se listan över kemikalieresistens för att se vilka kemikalier som kan användas i röret.

BYTA UT RÖRDELAR ELLER ANSLUTA NYA RÖR

Om avloppssystemet ska byggas om eller att delar ska bytas ut kontakta en auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System. Ska ett nytt rör anslutas mot ett relinat rör ska Sacparts Relining Connection användas för att säkra övergången från ett traditionellt rör till ett relinat rör. Vid en utrivning av ett infodrat rör så ska det hanteras som brännbart avfall.

Följer ni dessa anvisningar ska era renoverade ledningar kunna fungera med minimalt underhåll. Skulle det uppstå situationer där ni behöver råd, är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Sacpro AB | info@sacpro.se | www.sacpro.se | 023-790 650